

ДОИЛНА ЗАЛА РИБЕНА КОСТ HB50

Отлично позициониране на кравата, комфорт на оператора и издръжливост – здрав и издръжлив дизайн, добър поток на крави, комфорт и безопасност на дояча.

Ключови предимства:

- **Здрав и издръжлив дизайн**

Компонентите на рамата на **DeLaval HB50** са изработени от 50мм(2") стоманени тръби. Окачената гредова рамка добавя допълнителна здравина и дълготрайност. Тази правоъгълна гредова рамка 2 ½" x5" дава допълнителна здравина, дори за най-големите зали. Наклонените галванизирани задни части са стандартни, а неръждаемата стомана е опция. Този дизайн, комбиниран с горещо поцинковане на всеки заварен компонент, осигурява здравина и дълъг експлоатационен живот.

- **Комфорт и безопасност на оператора**

Безопасността на оператора е приоритет в **DeLaval HB50**. Без стълбове между задната част и бордюра, няма риск ръката на дояча да бъде ритната в стълб. Горната релса на задната част е изместена по-близо до шахтата на оператора, отколкото долната релса на задната част и следва контура на задните крака на кравата в тяхната естествена изправена позиция. Това позволява на кравата да стои удобно и близо до дояча, което я прави по-безопасна. С опционалното въздушно индексирание, което придвижва кравата по-близо до релсата за ритници и задната част, вимето е лесно достъпно. Това ускорява закрепването на доилния чорап, като същевременно помага за намаляване риска от напрежение в гърба.

- **По-добър поток от крави**

Входната порта се отваря напълно, за да позволи на кравите да влизат лесно и да вървят бързо по широката платформа. Блокаторът за крави работи много добре, за да държи кравата в изчакване в правилната позиция, тази функция предпазва последната крава от всякакви смущения с опционалния електронен идентификатор на крава. Входната и изходната порта са люлеещ се тип, с опция за ръчно управление на изходната порта или добавяне на цилиндър с вакуумно задвижване.

